

CHAMPION 4 IN 1

Enduit de peinture multifonction / Famille III - Catégorie 3



DESCRIPTION PRODUIT

CHAMPION 4 IN 1 est un enduit en poudre de haute qualité multifonction : Rebouchage, ragréage et finition fine en application manuelle sur les murs et les plafonds en intérieur.

DOMAINE D'EMPLOI

CHAMPION 4 IN 1 est un enduit pouvant être appliqué sur différents supports conformes au DTU des subjectiles concernés.

Supports admissibles :

- Supports conformes (DTU 59-1)
- Enduits ciment, plâtre, plaques de plâtre
- Anciens fonds peints cohésifs

Supports interdits

- Polystyrène
- Papiers peints
- Fer et acier
- Supports humides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT & PERFORMANCES

Caractéristiques d'emploi :

Taux de gâchage : (Eau/Poudre) :	Pour l'action de rebouchage : 40 à 45 % Pour l'action de ragréage : 45 à 50 % Pour l'action de finition : 50 à 55 %
Durée de malaxage :	3 à 7 min (jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.)
Temps d'utilisation pâte :	Environ 2 h
Épaisseur moyenne:	1 mm

Emballage :	Sac de 20 kg.
--------------------	---------------

MISE EN OEUVRE

Préparation du Support :

Les fonds doivent être secs, durs, cohésifs et adhésifs, propres (sans huile ou corps gras), sains et dépoussiérés.

Préparation de produit :

- Verser progressivement la poudre dans l'eau (selon les quantités prévues pour l'usage).
- Laisser la poudre s'imbiber durant 2 à 3 min puis mélanger à la main ou à l'aide d'un malaxeur jusqu'à obtenir une pâte homogène à la consistance souhaitée pour l'usage.
- Laisser reposer quelques minutes après malaxage.

Application :

Pour actions d'enduisage :

1-Rebouchage :

- Reboucher abondamment le trou ou la fissure à l'aide d'un couteau à enduire.
- Lorsque l'enduit de rebouchage commence à durcir, couper en croisant les passages.

1-Ragréage :

- Utilisez un plateau pour appliquer l'enduit.
- Travaillez par zone de 1 m² environ, en appliquant uniformément et en croisant les passes.

3-Finition :

- 1ère couche : Appliquer la couche de finition en croisant les passages. Si cette 1ère couche est exécutée sur une couche de ragréage, il est souhaitable d'attendre que celle-ci soit suffisamment dure/sèche.

LES PLUS PRODUIT

- Polyvalent.
- Gâchage et application facile.
- Finition lisse.
- Faible absorption des peintures.
- Compatible à différents supports.

Couleur :

- Blanc.

Composition :

- Liant, Charges minérales, Adjuvants spécifiques.

Conservation :

- 12 mois de la date de production si stocké sur palette dans son emballage d'origine, non ouvert, dans des endroits protégés de l'humidité et du gel.

Performances de l'enduit à l'état durci:

Indice Blancheur	≥ 95
Dureté shore C :	85 ± 5
Adhérence enduit/support :	> 0.5 MPa (EN 16-566)

Toutes les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en laboratoires. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

Consommation :	Varie selon le support (type, planéité, rugosité). Un sac peut couvrir environ 25 m ² .
-----------------------	---

Ce temps de durcissement/séchage dépend de l'épaisseur d'enduit appliquée, de la température, de l'humidité et de la nature du support.

- 2ème couche : Pour une finition parfaite appliquer une 2ème couche d'enduit de finition à l'aide d'une taloche lisseuse lorsque la 1ère a durci.

Température d'application : Comprise entre 5°C et 35°C.

Conseil :

- Le port du masque et des gants sont recommandés.

MENTION LÉGALE

- Les valeurs des caractéristiques techniques sont des valeurs statistiques moyennes qui peuvent être mise à jour sans préavis. Ce document est non contractuel, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de dommage provenant d'un mauvais usage.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- EN 16-566 _ NFT 36-005 _ DTU 59.1 _ DTU 59.4

