

PRIMER CONTACT

Primaire d'accrochage



DESCRIPTION PRODUIT

PRIMER CONTACT est un primaire d'accrochage qui permet de renforcer la liaison entre les matériaux.

DOMAINE D'EMPLOI

- PRIMER CONTACT est destiné au traitement des supports avant application d'enduits à base de plâtre, ciment ou autres types d'enduits à base de liants hydrauliques en intérieur et extérieur.
- PRIMER CONTACT peut être utilisé pour d'autres types de supports (revêtement céramique polystyrène, béton cellulaire...).

LES PLUS PRODUIT

- Prêt à l'emploi.
- Facile d'emploi.
- Séchage rapide.
- Aspect rugueux.

Composition :

- PRIMER CONTACT se compose d'un liant synthétique avec une stabilité alcaline, charges siliceuses, colorant.

Conservation :

- 12 mois en emballage d'origine, fermé à l'abri de l'humidité, protégé du gel et des excès de chaleur (soleil direct).

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT & PERFORMANCES

| | |
|-----------|---------------|
| Aspect : | Liquide. |
| Couleur : | Jaune claire. |
| Densité : | Environ 1.40 |
| pH: | Alcalin. |

Toutes les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en laboratoires. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

| | |
|--|-------------------------|
|  Emballage : | Seaux de 5 kg et 20 kg. |
|--|-------------------------|

| | |
|---|---|
|  Consommation : | Environ 400 g/m ² par couche |
|---|---|

NB: si le support est très texturé ou lisse, la consommation pourrait être doublée.

MISE EN OEUVRE


Préparation du support :

- Le support doit être propre, sain, sec, dépoussiéré, débarrassé de tous les résidus éventuels.

Préparation du produit :

- Homogénéiser PRIMER CONTACT avant d'utiliser.

Application :

-  Appliquer PRIMER CONTACT au rouleau (laine de préférence) ou à l'aide d'une brosse, en une couche régulière réalisée en passes croisées.
- En cas de support très lisse ou texturé, il est recommandé d'appliquer PRIMER CONTACT en couche croisée.

Température d'application : comprise entre 5°C et 35°C.

Conseil :

- Bien mélanger le contenu du seau avant usage.
- Le produit étant prêt à l'emploi, ne pas ajouter d'eau.
- Nettoyer les outils immédiatement après application avec de l'eau.
- Le port des protections individuelles (gants, lunettes) est recommandé.

MENTION LÉGALE

- Les valeurs des caractéristiques techniques sont des valeurs statistiques moyennes et qui peuvent être misent à jour sans préavis. Ce document est non contractuel, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de dommage provenant d'un mauvais usage.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Aucun

